


■ Super Floor Rail ネキストオリジナルアルミ合金製

○高品質
○高精度



売筋

スーパーフロアレール規格サイズ

【埋設用L型アンカーボルト付】

- ① NA-1000 1m アンカー 14本付
- ② NA-1500 1.5m アンカー 22本付
- ③ NA-2000 2m アンカー 28本付
- ④ NA-3000 3m アンカー 42本付
- ⑤ NA-4000 4m アンカー 54本付

【貼付用M12アンカーボルト付】

- ① NA-1000C 1m アンカー 14本付
- ② NA-1500C 1.5m アンカー 22本付
- ③ NA-2000C 2m アンカー 28本付
- ④ NA-3000C 3m アンカー 42本付
- ⑤ NA-4000C 4m アンカー 54本付

【断面図】

※2mを超えるレールはチャーター便となります。


※他社製レールとの互換性はありません。(金具特注承ります。)

※特注サイズ承ります。

■ Anchor-pot



売筋



アンカーポット掘削用のドリルをレンタルしております。(穴あけは直径90mmのドリルです。)

※アンカーポットはくさび状になっていて使用すればするほどコンクリートに固定されます。

NA-100 アンカーポット (埋設式)

サイズ：直径 約 88mm × 約 160mm / 重量：2900g

素材：鋳物 (本体) アルミ (蓋) / 使用チェーン：9.5mm / 275mm

■ Anchor-plate



売筋

フック部が 360° 回転する高強度のアンカー

NA-120 アンカープレート (貼付式)

サイズ：W170mm × L170mm × H40mm

重量：2400g / 素材：鋳物

付属：アンカーボルト 4本 (M16 × 100)

■ Anchor-pressplate



御買い求め易い安価モデル

NA-140 アンカープレスプレート

サイズ：W185mm × L185mm × H28mm

重量：2200g / 素材：鉄

付属：アンカーボルト 4本 (M16 × 100)

■ Slide-anchor



NA-107 スライドアンカー (純正レール用)

サイズ：W170mm × L80mm × H75mm

重量：4000g / 素材：鋳物

■ Auto-chainbinder



チェーンのたるみを取る時に使用します。

NA-108 オートチェーンバインダー

サイズ：W50mm × L270mm × H100mm

重量：2800g / 素材：鉄 / 能力：2.0t

■ Chain

■品名

9.5mm チェーン



8.0mm チェーン



長期間使用でき、色剥げも少ない鍍金仕上げチェーンを使用。

■弊社規格サイズ (0.5m 刻み)

・9.5mm チェーン 4.0m~2.5m

・8.0mm チェーン 3.5m~2.0m

※特注サイズ承ります。

■品番解説

例) 8.0mm2.5m → **HM** **80** **24** **25**

① ② ③

① チェーン線径

9.5mm → 95 / 8.0mm → 80

② リンク規格 (内寸)

28mm → 28 / 24mm → 24


③ チェーン全長

2.5m → 25

※チェーンは金属疲労や局所的な負荷、ねじれ等により予期せず破断致します。安全対策を取った上で作業して下さい。

■ Chain-hook

※W横 × L縦 × T厚み (本体サイズ)



※8mm / 9.5mm チェーンに取付可能


NK-218 クロスフック

W134 × L95 × T25 / 600g



NK-1210 チェーンジョイント


W260 × L75 × T27 / 1030g



※8mm / 9.5mm チェーンに取付可能


NK-216 クレビスフック

W115 × L66 × T27 / 550g



NK-140 ハンディリンク

W141 × L70 × T16 / 600g



NK-5008A オートチェーンフックA

W141 × L80 × T16 / 700g



NK-5008C オートチェーンフックC

W130 × L50 × T16 / 700g

▲ 注意

※製品を取り扱う前に取扱説明書を良くお読の上で、正しくご使用下さい。

- 使用前、使用後点検を実施して下さい。本体に変形、異常が見られる場合は、直ちに使用を中止し弊社、又はご購入販売店までご連絡下さい。(絶対に使用しないで下さい)
- クランプを使用する場合、弊社製品セーフティワイヤーやその他の製品を利用し、はずれ時の飛び軽減、防止策等の安全対策を行った上でご使用下さい。
- クランプの歯に詰まったコーキング材等のゴミを取り除いてからご使用下さい。
- クランプボルトの締め込みは手締めとし、インパクト等で強力に締め込まないで下さい。ボルトの折れや本体の変形等によるクランプの外れが置き易く、重大事故につながる危険性があります。
- 引き作業中はクランプが飛び可能性がある範囲等にむやみに立ち入らないで下さい。
- クランプに装備されているアイボルトの標準耐力はおよそ500kg未満です。フック等を利用してアイボルトで直接引き作業を行わないで下さい。アイボルトの破損による重大事故につながる危険性があります。アイボルトはリングワイヤー等の滑り防止に取付けられており、直接引き作業を行う物のではありません。
- クランプは能力以上の力を掛けますと、クランピングポイントからはずれ、クランピングポイントのちぎれ、又はクランプ本体の破損及びフックのはずれ等につながり非常に危険です。クランプの特徴、特性を良くご理解の上、正しくご使用下さい。
- アンカーはコンクリート強度及びコンクリートの厚みが十分な場所に設置し、使用して下さい。尚、壁際やクラック等のアンカーが十分に効かない場所での設置は絶対にやめて下さい。
- チェーンはねじったり、無理な状態での使用は絶対にやめて下さい。チェーン切れによる重大事故につながる危険性が御座います。
- 各製品、能力や用途に沿った方法で使用して下さい。
- 間違った使い方や改造、再研磨、社外部品を使用しての故障、損等の修理及びクレームは一切、受け付けられません。また、転売・中古での購入での修理・クレームも一切受け付けられません。

※製品の取扱説明書は大切に保管して下さい。修理や初期不良交換の際に必要となります。



日本の **B P** をプロデュースする
ネキスト株式会社

〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋 4 丁目 36

TEL : (052)559-2115 / FAX : (052)559-2116

拠点：東京・千葉

鯉橋工場・研修センター (本社併設) 2021.10

■ ボディーリペア関連機器カタログ




Next Clamp Series

ISSUE #4.6


ネキスト株式会社

Clamp


※サイズ：W横（画像）×L縦（画像）T=厚み（高さ） / 歯：W横幅×L奥行




NK-100 Cクランプ (中)
サイズ：W430×L356×T55
重量：7000g




NK-105 Cクランプ (大)
サイズ：W510×L410×T55
重量：11000g




NK-115 Dクランプ (大)
サイズ：W400×L460×T100
重量：11300g



NK-110 Dクランプ (中)
サイズ：W445×L310×T100
重量：8600g



NK-125 オフセットクランプ
サイズ：W200×L165×T35
歯：W35×L13 / 重量：1900g



NK-130 オフセットクランプ
サイズ：W200×L130×T41
歯：W41×L20 / 重量：2000g



NK-134 ストラットタワープーラー
底面：130mm / 重量：2400g
※対応していない車種もあります。



NK-135 ナイロンスリング
全長：780mm / 幅：75mm
耐力：2.0t / 重量：500g



NK-136 ナイロンスリング
全長：1500mm / 幅：50mm
耐力：1.2t / 重量：600g



NK-150 ヒンジプレート
W104×92×T49 / 700g
※対応していない車種もあります。



NK-202 クイッククランプ
サイズ：W270×L160×T43
歯：W43×L19 / 重量：2500g



NK-205 マルチフォルダーサッファック
サイズ：W480×L225×T40
総重量：10500g



NK-5102 ボックスクランプ
サイズ：W220×L158×T36
歯：W36×14mm / 重量：2000g



NK-5602C ライトアングルクランプ
サイズ：W120×L175×T120
歯：W120×L18mm / 重量：3200g



NK-6300 ロングノーズクランプ
サイズ：W236×L66×T75
歯：W32×L28 / 重量：1700g



NK-530 レバー3本組セット
① W95×L465 / 1200g / ② W110×L380 / 1400g / ③ W120×L450 / 1200g



NK-550 レバー5本組セット
① W135×L290 / 1200g / ② W180×4000 / 1200g / ③ W75×L355 / 1200g / ④ W40×L363 / 1200g / ⑤ W45×L367 / 1100g



RW-150 リングワイヤー
ワイヤー直径：400mm
ワイヤー太さ：6mm

※NKS-1 クランプセット デラックス / NKS-2 クランプセット レギュラー / NKS-3 クランプセット エコ



NK-5011 Gクランプ
サイズ：W200×L140×T37
重量：3100g



NK-5032 シルフック
サイズ：W210×L100×T60
重量：2500g



NK-5033 パネルプーラー
サイズ：W215×L170×T90
重量：1600g



NK-5830A ミニクランプ
サイズ：W175×L67×T115
歯：W40×L11 / 重量：1400g



NK-5830B フレームAクランプ
サイズ：W200×L80×T86
歯：W49×L20 / 重量：1900g



NK-5840A ルーフクランプ
サイズ：W170×L80×T91
歯：W51×L12 / 重量：1300g



NK-5840B フレームBクランプ
サイズ：W160×L80×T128
歯：W50×L22 / 重量：1700g



NK-5850A ワイドクランプ
サイズ：W155×L76×T91
歯：W76×L19 / 重量：1700g



NK-5850C フリーアングルクランプ
サイズ：W160×L151×T80
歯：W75×L20 / 重量：2600g



NK-5860 オールアングルクランプ
サイズ：W200×L160×T105
歯：W118×L18 / 重量：3600g



NK-5861 フレームCクランプ
サイズ：W195×L80×T90
歯：W66×L27 / 重量：2300g



NK-5884A サイドクランプA
サイズ：W255×L75×T150
歯：W49×L16 / 重量：3100g



NK-5884B サイドクランプB
サイズ：W245×L75×T140
歯：W49×L16 / 重量：3000g




NK-5884C サイドクランプC
サイズ：W245×L75×T123
歯：W49×L16 / 重量：2900g




NK-5884D サイドクランプD
サイズ：W245×75×T110
歯：W49×L16 / 重量：2900g



NK-6000 オートマチックコントロールクランプ
サイズ：W320×L56×T75
歯：W56×L15 / 重量：4500g



NK-6100 オートマチックコントロールクランプ
サイズ：W280×L56×T75
歯：W56×15 / 重量：3800g



NK-6200 オートマチックコントロールクランプ
サイズ：W275×L30×T70
歯：W130×L10 / 重量：3700g

※仕様は予告無く変更となる場合がございます。商品は予告無く販売停止となる場合がございます。




ナロックレバー (鋼板製)
NLB-08 能力：0.8t 自重：6.1kg
NLB-10 能力：1.0t 自重：7.0kg
NLB-15 能力：1.6t 自重：10.7kg




ヒップバー (アルミ製)
LA34 能力：0.8t 自重：6.0kg
LA10 能力：1.0t 自重：6.2kg
LA15 能力：1.6t 自重：10.0kg



SW-150 セーフティワイヤー
全長：1500mm (リング除く)
ワイヤー太さ：4mm



NK-511 ノッカー (小) ツールボード付き
NK-510 ノッカー (小)
シャフト全長：557mm / 分銅重量：1.2kg
ネジ：M22 / P2.5 (変換ジョイント使用)



NK-501 ノッカー (大) ツールボード付き
NK-500 ノッカー (大)
シャフト全長：720mm / 分銅重量：4.9kg
ネジ：M22 / P2.5



T-900 ツールキャディ
W950×L650×H1196 / 28kg
底板サイズ：前L382 / 後L185




T-55 ロールボックス
外寸：W1100×L800×H1700mm
中間棚等のオプションも用意しております。




積載荷重：500kg

HT 根角ボルト ※寸法はおおよそとなります。



HT 根角ボルト用ナット ワッシャー 一体型タイプ



HT 根角ボルト用ナット ワッシャー別型タイプ

HT-01	W35×H23 / M16 用	※HB-01 / HB-02 / 専用ナット
HT-02	A : 16 / B : 44 / C : 84 / D : 17 × 17	
HT-03	A : 16 / B : 48 / C : 78 / D : 17 × 17	
HT-04	A : 16 / B : 42 / C : 65 / D : 17 × 17	
HT-06	A : 14 / B : 42 / C : 74 / D : 15 × 15	
HT-01	A : 16 / B : 60 (NK-5830A 用)	
HT-02	A : 14 / B : 110 (NK-125 用)	
HT-03	A : 16 / B : 80 (NK-130 用)	
HT-04	A : 14 / B : 110 (NK-5102 用)	

HT ナット

WS-01	M16 用
EY-01	M12
NT-02	※HB-03 専用ナット
NT-03	※HB-06 専用ナット
NT-04	NK-125 用
NT-05	NK-5102 用
EN-01	M16

HT ワッシャー

WS-01	M16 用
EY-01	M12
EN-01	M16

アイボルト

アイナット