

# Φ3 超硬バー 一覧表

( 埼玉精機マイクログラインダー U-1362 適合品 )

タイプ		軸径	刃径	刃長	全長	品番
<b>A</b> type		3mm	4.8mm	12.7mm	38mm	CB1D002
<b>C</b> type		3mm	4.8mm	12.7mm	38mm	CB2D004
<b>D</b> type		3mm	4.8mm	4.8mm	38mm	CB8D005
<b>E</b> type		3mm	4.8mm	7.1mm	38mm	CB6D006
<b>F</b> type		3mm	4.8mm	9.5mm	38mm	CB51D010
<b>G</b> type		3mm	6.9mm	13mm	38mm	CB3B003
<b>H</b> type		3mm	4.8mm	12.7mm	38mm	CB4D008
<b>I</b> type		3mm	4.8mm	12.7mm	38mm	CB7D012
<b>K</b> type		3mm	4.8mm	12.7mm	38mm	CB3D007

推奨グラインダー

埼玉精機  
マイクログラインダー

## U-1362

※超硬バー別売



専用ケース付

- 56,000rpm/mm の高速タイプで切削時の跳ね返りが少なく、スピードもUP
- 独自技術によりロングタイプの研磨材使用時の芯ブレも抑制
- 握りグリップは手にフィットする設計
- エアータイプなので、モーター焼けの心配がない
- 3Φタイプの軽量モデルなので微細作業がしやすく、疲れにくい
- 穴の拡大・バリ取り・FRPなどの整形加工・仕上げ切削と、使用用途が幅広い

U-1362 スペック

回転数	56,000rpm/min
コレットサイズ	3Φ
全長	130mm
外径	22mm
重量	250g
空気消費量	170L/min
使用空気圧	0.4 ~ 0.6Mpa
排気方法	後方排気

※ 製品・超硬バーの種類は、予告なく変更する場合がありますがご了承下さい。

**K-ing** 株式会社ケーイング

〒660-0828

兵庫県尼崎市東大物町 2 丁目 7-7 TEL 06-6489-5161 FAX 06-6489-5163