

### カーボンクイックワイド Ⅱ KRB1200-3B6H-Hi



タイマーは操作しやすいデジタルタイマーを採用。バンク裏には6灯すべてに対応するON/OFFスイッチを装備するなど、簡単操作で機能性に優れたヒーターです。

#### デジタルタイマー装備




#### －特徴－


- ・最大地上高 2,700mm(水平状態)から 0mm(垂直状態)まで下がるバンクで、高所から足元まで施工することが可能なカーボンヒーターです。
- ・ハイルーフ車も天井からステップまでこの1台で乾燥作業を行うことができます。



各ヒーター球には独立スイッチを搭載



バンクの上げ下げはレバーひとつでOK



電力	三相 200V/6.0kw
バンクサイズ	W1200mm × H880mm
バンク最大高さ	3.1m
コード	10m(4P30A プラグ付)
タイマー	0 ~ 99:59(デジタル)
ヒーター定格	200V/1000W × 6本
ヒーター全長	520mm
ヒーター発熱長	420mm

### カーボンクイックワイド Ⅱ KRX800-3B3H-Hi

最大地上高 2,600mm の高所対応カーボンヒーターです。ハイルーフ車も天井からステップまでこの1台で乾燥作業を行うことができます。



バンクの上下はガスダンパーレバーで、タイマーは簡単操作のアナログタイマーです。

#### －特徴－

- ・バンクとアームの間に取り付けられた首振り回転アームは、フレキシブルなバンク角度調整を可能にし、本体を動かすことなく広い面積のワークを乾燥することができます。
- ・バンクサイズは扱いやすい 800mm 幅で上下移動はガスダンパーで簡単に操作することができます。

バンクを下げればフェンダーやステップの乾燥も可能



電力	三相 200V/3.75kw
バンクサイズ	W800mm × H740mm
バンク最大高さ	3m
コード	10m(4P20A プラグ付)
タイマー	～ 60分(アナログ)
ヒーター定格	200V/1250W × 3本
ヒーター全長	710mm
ヒーター発熱長	610mm